


OKS 2631

Multi habtisztító, spray



Leírás

Az OKS 2631 multi habtisztító.

Alkalmazási területek

- Eltávolítja a makacs módon letapadt szerves szennyeződések, valamint a nikotin-, zsír- szilikon- és gumimorzsalékot
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Tisztítja az alumínium és nemesacél alkatrészeket, a műanyagokat, az üveget, a krómot és a gumit
- Sokoldalú alkalmazás a vendéglátásban, irodai és autóiipari területeken, hobbi- és sporteszközökhöz, pl. konyhai berendezések, pultok, tükrök, ablakfelületek és -keretek, üvegpalackok, csempék, kerámiák, képernyők, gépházak, hajók, lakóautók, szőrfdeszkák, kerékpárok, polikarbonát lemezek, akril- és plexiüvegek, szemvédők, szélvédők, fényszórók stb.

Iparágak

- Hajóépítés és tengerészet
- Karbantartás és javítás
- Vas- és acélipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vegyipar
- Üveg- és öntödeipar
- Közútkarbantartás
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Logisztika
- Papír- és csomagolásipar
- Vasútipar

Előnyök és használat

- Könnyen felvihető, az aktív tisztítóhab révén ideális függőleges felületekhez, nem folyik le
- Tisztítás közben ápolja az anyagot, nem hagy hátra csíkot vagy egyéb maradványokat
- Nem roncsolja a lakkot, gumit és a műanyagokat, felfrissíti a színeket
- Kellemes citrus illatú, bőrbarát
- Nem tartalmaz mérgező anyagot, pl. klórt és FCKW vagy PCB vegyületeket
- Szilikonmentes
- Akril- és plexiüveghez használható



TERMÉKINFORMÁCIÓ

OKS 2631

Multi habtisztító, spray

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Használat előtt a flakon erősen felrázandó! Kb. 20–30 cm távolságból egyenletesen vigyük fel. Rövid ideig hagyjuk hatni, majd nedves állapotban töröljük le egy tiszta, szőszmentes kendővel vagy cellulóz törlőkendővel. Speciális bevonatok esetén ellenőrizzük az összeegyeztethetőséget. Fagymentes helyen tárolandó.

Kapható kiszerezések

- 400 ml-es spray

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Alap				Víz
Adalékanyagok				Anionos tenzidek
Adalékanyagok				Adalékanyagok
Szín				Halványkékes
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,92
Repedésvizsgálat	DIN EN ISO 22088-3			Megfelelő

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. * = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el. További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.