


OKS 2661

Gyorstisztító, spray



Leírás

Maradványmentesen elpárolgó gyors tisztító gépkatrészek és anyagfelületek tisztítására.

Alkalmazási területek

- A nem szívóképes anyagokból, pl. fémből, kerámiából vagy műanyagból és elasztomerből készült felületek és alkatrészek zsirtalanítása
- Bevonatok, festékek vagy ragasztó- és tömítőanyagok tapadófelületeinek tisztítása
- Olyan súrlódófelületek tisztítása, amelyek nagy súrlódási erőket visznek át, pl. fék- és tengelykapcsoló-betétek (féktisztító)
- Fáradt és elgyantásodott olaj- és zsírmaradványok, fékfolyadék- és szilikonmaradványok, valamint egyszerű festékbevonatok, ragasztó- és tömítőanyagok eltávolítása

Előnyök és használat

- Nagy hatékonyság a több aktív hatóanyag révén
- Modern, oldószer alapú aktív tisztító
- A tisztítószer gyorsan és maradványmentesen elpárolog
- Az OKS 2660 az OKS újratölthető szóróflakon-rendszerrel történő használatra alkalmas

Iparágak

- Közútkarbantartás
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vas- és acélipar
- Vegyipar
- Vasútipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Logisztika
- Üveg- és öntödeipar
- Papír- és csomagolásipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Karbantartás és javítás



OKS 2661

Gyorstisztító, spray

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Bőségesen nedvesítse be a tisztítandó felületeket. A tisztítás hatékonyabb, ha ezzel egyidejűleg pl. papír vagy cellulóz törlőkendővel is ledörzsöli. Makacs szennyeződéseknel szükség esetén ismételjük meg a folyamatot. Ezután hagyjuk szobahőmérsékleten teljesen megszáradni. A lecsepegett tisztítószer szívóképes anyaggal itassuk fel, és a szabadban hagyjuk elpárologni. Figyelem: Csak jól szellőző helyiségben vagy szabadban használjuk. A szer feloldhat néhány műanyag- vagy gumifajtát (pl. hőre lágyuló PVC, plexiüveg, polisztirol), valamint lakkot. Ajánlott a tisztítószer alkalmazása előtt az ellenállóképességet ellenőrizni.

Kapható kiszerezések

- 600 ml-es spray

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékeg	Érték
Alap				Oldószerkeverék
Szín				Színtelen
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,725

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. * = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el. További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.