


OKS 2670

Intenzív tisztítószer az élelmiszeripar számára



Leírás

Az OKS 2670 oldószer alapú nagy hatékonyságú tisztítószer élelmiszeripari használatra.

Alkalmazási területek

- Csapágycsatlók és gépkatrészek tisztítása
- Fáradt és elgyantásodott olaj- és zsírmaradványok eltávolítása
- Szilikon- és ragasztómaradványok feloldása
- Ragasztási felületek előkészítése

Iparágak

- Vegyipar
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Vas- és acélipar
- Üveg- és öntödeipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
- Táplálkozás- és élelmiszeripar
- Vasútipar
- Közútkarbantartás
- Logisztika
- Papír- és csomagolásipar
- Hajóépítés és tengerészet

Előnyök és használat

- Nagy tisztítóhatás az optimálisan hangolt hatóanyag-keverék révén
- A tisztítószer gyors és maradványmentes elpárolgása
- NSF K1, K3 nyilvántartásba véve
- Nagyon jó összeegyeztethetőség a gyakori műanyagokkal, pl. polipropilénnel (PP), polikarbonáttal (PC), akrilnitril-butadién-sztirollal (ABS), polietilén-tereftaláttal (PET), polisztirollal (PS), polioxi-metilénnel (POM), polivinilkloriddal (PVC), polietilénnel (PE), politetrafluor-etilénnel (PTFE)
- Az OKS 2670 az OKS újratölthető szóróflakon-rendszerrel történő használatra alkalmas
- OKS 2671 spray változatban is kapható

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Bőségesen nedvesítse be a tisztítandó felületeket. A tisztítás hatékonyabb, ha ezzel egyidejűleg pl. papír vagy cellulóz törülközővel is ledörzsöli. Makacs szennyeződéseknel szükség esetén ismételjük meg a folyamatot. Ezután hagyjuk szobahőmérsékleten teljesen megszáradni. A lecsepegett tisztítószert szívóképes anyaggal itassuk fel, és a szabadban hagyjuk elpárologni. Figyelem: Csak jól szellőző helyiségben vagy szabadban használjuk. Korlátozások elasztomerek és műanyagok használata esetén, pl. EPDM, neoprén, poliuretán, szilikon, fluor-elasztomer anyagokon. Ajánlott a tisztítószer alkalmazása előtt az ellenállóképességet ellenőrizni. Figyelem: Megfelel az NSF élelmiszeriparban történő alkalmazásra vonatkozó előírásainak.



OKS 2670

Intenzív tisztítószer az élelmiszeripar számára

Kapható kiserelések

- 5 l-es kanna
- 25 l-es kanna
- 200 l-es hordó

Technikai adatok

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
Oldószer				Oldószerkeverék
Lobbanáspont				-15
Szín				Színtelen
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,78
Élelmiszeripari engedély				NSF K1, K3, Reg.- Nr. 149997

OKS Spezialechmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. * = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el. További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.